

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

XCE 10-8 125

Bestell-Nr. 418.072



Technische Attribute	
Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140-430 /min
Leerlaufhubzahl	2900-8600 /min
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	590 Watt
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Grundausrüstung	
1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender