

ESA MULTILUB RACING SAE 10W-60

104866 180 Kg
125023 50 kg

Olio motore Full Synth ad alte prestazioni

Olio motore interamente sintetico di ultima generazione, sviluppato per soddisfare le esigenze più estreme dei motori di automobili fortemente sollecitati.

Caratteristiche

- Le eccezionali proprietà multigrade garantiscono un'efficace lubrificazione a freddo così come durante le condizioni di esercizio più severe ad elevate temperature.
- Garantisce una protezione ottimale contro l'usura e la corrosione.
- Grazie alle eccezionali caratteristiche disperdenti e detergenti del prodotto, si impedisce la formazione di depositi e incrostazioni, garantendo così un'ottimale pulizia del motore.
- La significativa riduzione delle forze di attrito garantisce maggiore potenza e minori consumi.

Impiego

ESA Multilub Racing è particolarmente indicato per l'impiego in automobili, anche sportive, che operano in condizioni estremamente impegnative.

Adatto per la lubrificazione di motori a benzina o diesel, con o senza turbo.

Nell'impiego del prodotto e per l'intervallo dei cambi d'olio, osservare le prescrizioni del costruttore.

Specifiche e performance

ACEA A3/B3, A3/B4 level

API SN, SM / CF

Caratteristiche tipiche

		metodo
Peso specifico a 15°C	0,855 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	171.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	23.8 mm ² /s	ASTM D 445
Indice di viscosità	170	ASTM D 2270
Viscosità a -25°C (CCS)	6'500 cP	ASTM D 5293
TBN	10.8 mgKOH/g	ASTM D 2896
Ceneri solfate	1.3 % p.	ASTM D 874
Punto d'infiammabilità C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Altre informazioni

ADR / SDR : merce non pericolosa Codice OTRif : 13 02 08 2021.01 / 250