ESA Multilub Special VX SAE 5W-30

102303	850 Kg
45593	175 Kg
114833	50 Kg
102910	1 lt

Olio motore sintetico di tecnologia “low SAPS”

Lubrificante sintetico sviluppato in particolare per i motori di autovetture, sia diesel che a benzina, dotate di sistemi di post trattamento dei gas di scarico. È un olio motore di nuova composizione, che soddisfa le specifiche Volkswagen 504 00 (benzina) e 507 00 (diesel) come pure quelle di Mercedes e di numerosi altri costruttori.

Caratteristiche

- Moderna formulazione sviluppata in particolare per autovetture dotate di sistemi per il trattamento dei gas di scarico (filtri antiparticolato, catalizzatori per NOx).
- Il basso contenuto in ceneri, fosforo e zolfo (low SAPS) contribuisce a ridurre le emissioni.
- Migliora la pulizia del motore e preserva l’efficacia del filtro antiparticolato e del catalizzatore.
- Eccellente protezione contro l’usura delle parti meccaniche ed ottima stabilità viscosimetrica.
- Assicura una facile partenza a freddo e contribuisce alla riduzione del consumo di carburante.

Impiego

Lubrificante sviluppato per rispondere ai requisiti posti dal “LongLife Service” (codice QG1) del gruppo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) per intervalli di cambi d’olio più prolungati (WIV).
È idoneo sia per motori a benzina che diesel, compresi i motori con pompa-iniettore, con o senza filtro antiparticolato (DPF) e con o senza LongLife Service.
Gli intervalli di cambi d’olio consigliati dal gruppo Volkswagen per i veicoli contrassegnati QG1 (LongLife Service) sono i seguenti:

- Motori a benzina : massimo 30’000 km / max. 2 anni
- Motori diesel : massimo 30’000/ 35’000 / 50’000 km (a dipendenza del modello) / max. 2 anni

Questo olio motore soddisfa i requisiti di Mercedes Benz (MB 229.51) e di numerosi altri costruttori secondo le specifiche indicate di seguito. Nell’impiego osservare le prescrizioni del costruttore.

Specifiche e performance

ACEA C3	VW 504 00, 507 00	BMW LL-04 (mod. fino 06.2019)
API SN	MB 229.51	FIAT 9.55535 S3 - level
	Porsche C30	CHRYSLER MS 11106 - level

Caratteristiche tipiche			metodo
Peso specifico a 15°C	0,854	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	70	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	12.0	mm^2/s	ASTM D 445
Indice di viscosità	169		ASTM D 2270
Viscosità a -30°C (CCS)	5900	cP	ASTM D 5293
Viscosità HTHS a 150°C	> 3,5	cP	CEC-L-36-A-97
TBN	6.6	mgKOH/g	ASTM D 2896
Ceneri solfate	0,68	% p.	ASTM D 874
Punto d'infiammabilità C.O.C.	236	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97
Perdita per evaporazione NOACK	10.0	% p.	CEC-L-40-A-93

Altre informazioni

ADR / SDR : merce non pericolosa Codice OTRif : 13 02 06 2020.11/234.5

Zusammen sind wir stark