ESA FLUID CHF 11S

133374 1 lt

Spezial-Hochleistungs-Hydraulikfluid für den Einsatz in hydraulische Anlagen und Steuerungen der neuesten Fahrzeuggeneration.

ESA Fluid CHF 11S ist ein speziell entwickeltes synthetisches Hochleistungs-Hydraulikfluid, für die kombinierte Anwendung im Komfort- und Sicherheitsbereich moderner Fahrzeuge.

Dank seinen hervorragenden Eigenschaften kann dieses Produkt unter anderem in Servolenkungen, Stossdämpfer, hydropneumatische Federungen und weitere hydraulische Anlagen und Steuerungen angewendet werden.

Das Produkt eignet sich auch für den Einsatz bei extremen Bedingungen und behält seine volle Funktionsfähigkeit bei Einsatzbereiche von -40°C bis über 130°C.

Um nicht die Eigenschaften und das Leistungsprofil dieses Produktes negativ zu beeinträchtigen, darf dieses nicht mit anderen Hydraulikölen oder mit Bremsflüssigkeiten gemischt werden.
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen und Performance

DIN 51 524-3 // ISO 7308

BENTLEY JNV862546F
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER MS-11655B
FENDT X 902 011 622
FORD WSS-M2C204-A

MAN M3289
MB 345.0
OPEL B 040 0070
PORSCHE 000 043 203 33
PSA S71 2710
SAAB 3032 380
VOLVO 1161529
VW TL 52 146 (G 002 000)
ZF TE-ML 02K

Typische Kennwerte

			Prüfmethode
Farbe	grün		DIN 10964
Dichte bei 20°C	0.830	g/cm^3	DIN EN ISO 12185
Kinematische Viskosität bei 40°C	18.7	mm^2/s	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei 100°C	6.0	mm^2/s	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei - 40°C	1’100	mPa*s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex	313		DIN ISO 2909
Flammpunkt C.O.C.	160	°C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	-57	°C	ISO 3016

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 01 13 2021.01/763