ESA FLUID CHF 11S

133374 1 Lt

Fluido idraulico speciale ad alte prestazioni, per l'impiego in sistemi idraulici e di sicurezza di autovetture di nuova generazione.

ESA Fluid CHF 11S è un fluido idraulico sintetico ad alte prestazioni appositamente sviluppato per l'uso combinato in sistemi idraulici e di sicurezza di veicoli moderni.

Grazie alle sue eccellenti proprietà, questo prodotto può essere utilizzato in sistemi di servosterzo, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche e altri sistemi e comandi idraulici.

Questo fluido garantisce il funzionamento ottimale anche in condizioni d'esercizio estreme e mantiene la sua piena operabilità a temperature d'esercizio comprese tra i -40°C e +130°C.

Per non influire negativamente sulle proprietà e sul profilo prestazionale, questo prodotto non deve essere miscelato con altri oli idraulici o con liquidi dei freni.
Nell'impiego osservare le prescrizioni dei costruttori.

Specifiche e performance

DIN 51 524-3 // ISO 7308

BENTLEY JNV862546F
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER MS-11655B
FENDT X 902 011 622
FORD WSS-M2C204-A

MAN M3289
MB 345.0
OPEL B 040 0070
PORSCHE 000 043 203 33
PSA S71 2710
SAAB 3032 380
VOLVO 1161529
VW TL 52 146 (G 002 000)
ZF TE-ML 02K

Caratteristiche tipiche			Metodo
Colore	Verde		DIN 10964
Peso specifico a 20°C	0.830	kg/l	DIN EN ISO 12185
Viscosità a 40°C	18.7	mm^2/s	DIN EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	6.0	mm^2/s	DIN EN ISO 3104
Viscosità a - 40°C	1100	mPa*s	DIN EN ISO 3104
Indice di viscosità	313		DIN ISO 2909
Punto d'infiammabilità C.O.C.	160	°C	DIN EN ISO 2592
Pour point	-57	°C	ISO 3016

Altre informazioni

ADR / SDR : merce non pericolosa Codice OTRif : 13 01 13 2021.01/763

Meine ESA+ TECAR
Zusammen sind wir stark