



ESA MOTOLUB 4T SAE 10W-40

608126
115720

50 kg
1 lt

Huile moteur à hautes performances pour motos à 4-Temps

Huile moteur pour la lubrification des motos à 4-Temps.

Produite à partir de huiles minérales de haute qualité et d'additifs qui garantissent une bonne stabilité aux températures élevées et une lubrification optimale dans toutes conditions de service.

Caractéristiques:

- Très bonne protection contre l'usure.
- Haute protection contre les dépôts et la formation de sédiments.
- Haute stabilité à l'oxydation.
- Lubrification optimale aux hautes températures
- Indiquée pour les transmissions immergées.

Emploi:

Conseillé pour l'emploi dans les moteurs de motos à 4 temps refroidies à l'air et à l'eau, même en conditions les plus exigeantes,
Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications e performance

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Caractéristiques moyennes

		Méthode
Poids spécifique à 15°C	0.877 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	100 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	14.5 mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	150	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	0.9 % pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-30 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

VeVA-Code : 13 02 08

2021.01/297