

ESA MOTOLUB 4T

SAE 10W-40

608126
115720

50 kg
1 lt

Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorräder

Olio lubrificante di qualità per utilizzo in motocicli con motori a 4 tempi.

È formulato basi minerali di elevata qualità e additivi specifici che assicurano una lubrificazione ottimale ed un'elevata stabilità viscosimetrica anche ad alte temperature.

Caratteristiche

- Ottima protezione contro l'usura.
- Previene la formazione di incrostazioni e depositi garantendo massima pulizia e protezione del motore.
- Alta stabilità all'ossidazione.
- Ottima lubrificazione anche ad alte temperature d'utilizzo
- Adatto anche per frizioni e cambi a bagno d'olio.

Impiego

Raccomandato per l'impiego, anche in caso di sollecitazioni elevate, di motori a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua di motocicli.

Nell'impiego osservare le prescrizioni d'uso.

Specifiche e performance

API SM, SL, SJ, SH, SG

JASO MA 2

Caratteristiche tipiche

		Metodo
Peso specifico a 15°C	0,877 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	100 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 445
Indice di viscosità	150	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Ceneri solfate	0,9 % p.	ASTM D 874
Punto d'infiammabilità C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Altre informazioni

ADR / SDR : merce non pericolosa

Codice OTRif : 13 02 06 2021.01/297