Pasta e spray lubrificante al rame

- Massima durata
  - Estrema capacità di resistenza alla pressione
  - Ottima resistenza all'acqua
  - Massima resistenza alla temperatura
- Funzionalità eccezionali
  - Effetto lubrificante più elevato e duraturo
  - Additivi di altissima qualità e lubrificanti solidi, proteggono da grippaggi e cigolii
  - Ottime proprietà adesive
- Aumenta la durata materiale
  - Massima protezione dalla corrosione e dal grippaggio di filettature e cuscinetti

Applicazioni

- Ideale per la lubrificazione, la separazione e la protezione dalla corrosione in componenti sottoposti a forti sollecitazioni termiche. Per una facile installazione e rimozione di flange, catene, dadi, parti metalliche, valvole, cuscinetti a strisciamento, bulloni, bulloni di scarico, bulloni ganascia freno, candele, poli batteria, tutte le parti di collegamento e le guide anche su caldaie

Consigli di applicazione

- Pulire le superfici. Devono essere pulite, asciutte e prive di grasso
- Applicare la pasta di rame sulle superfici pulite con un pennello
- A seconda dell'applicazione e dell'area di applicazione, applicare la quantità appropriata e rimuovere il materiale in eccesso

Dati tecnici

Base chimica	A base di olio
Colore	Rame
Range di temperatura	-35 °C - 1200 °C
Odore	Caratteristico
Livello di NLGI	2

Titolo	Contenitore	Contenuto	Densità	Conf. Q.tà	Nr. articolo
Lubrificante al rame	Tubetto	100 g	1,14 g/cm³	1/12	022332
Lubrificante al rame	Tubetto	100 g	1,14 g/cm³	1/12	399269
Lubrificante al rame	Bomboletta spray	400 ml	0,7 g/cm³	1/15	147707
Lubrificante al rame	Barattolo in plastica	500 g	1,14 g/cm³	1/6	399275

260421-2241