

## Lube1<sup>TM</sup> Premium LV-ATF

Lube1<sup>TM</sup> Premium LV-ATF est une huile 100% synthétique à viscosité basse pour les boîtes de vitesses automatiques de dernière génération. Elle satisfait et surpasse les spécifications des huiles pour boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses. Elle assure une lubrification optimale même dans les conditions de température les plus extrêmes (jusqu'à 290°C pendant plus de 30 heures).

### Description

Lube1<sup>TM</sup> Premium LV-ATF convient aux boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses nécessitant une huile à viscosité réduite. Grâce à Lube1<sup>TM</sup> Premium LV-ATF les ateliers/garages n'ont plus besoin que d'une seule huile pour les boîtes de vitesses automatiques au lieu d'huiles spéciales chères. Ceci simplifie le travail et diminue les coûts.

**Attention! Lube1 Premium LV-ATF n'est pas rétrocompatible avec les boîtes de vitesses plus anciennes.**

### Applications

Selon le profil de conduite, nous recommandons de vidanger l'huile de la boîte automatique avec Lube1<sup>TM</sup> Premium LV-ATF dès 60'000 – 120'000 km<sup>1</sup> afin de garantir un fonctionnement prolongé et sans problème même en cas de sollicitations importantes. Pour exploiter son potentiel au maximum, une vidange totale à l'aide de la station de service pour boîtes de vitesses automatiques Flo Dynamics TSD 450 EF est recommandée.

<sup>1</sup> Observer les recommandations des constructeurs

### Avantages

- remplace les huiles pour boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses nécessitant une huile à viscosité basse
- empêche les confusions lors de la vidange et du remplissage élimine les passages de vitesse difficiles
- facilite les achats et diminue les coûts
- résistance extrême à la chaleur
- abaisse considérablement la température de l'huile dans les boîtes automatiques
- prévient les dommages coûteux de la boîte causés par la surchauffe
- Prolonge la durée de vie de la boîte automatique

### Caractéristiques techniques

Couleur visuelles	bleu ou jaune
Densité à 20 °C en kg/m <sup>3</sup>	842
Viscosité à 40°C en mm <sup>2</sup> /s	23,8
Point d'éclair (COC) en °C	195
Viscosité à 100°C en mm <sup>2</sup> /s	5,25
Indice de viscosité	161
Point d'écoulement en °C	<-45



- L1-09101 1 litre
- L1-09105 5 litres
- L1-09120 20 litres
- L1-09160 60 litres



## Performance Level

Recommandé pour les boîtes de vitesses nécessitant les huiles suivantes:

- BMW 83 22 2 289 720 (ATF-3+)
- Dexron HP
- Dexron ULV
- Fiat 9.55550-AV5
- Fuchs Titan ATF 7134 FE
- Hyundai SP-IV
- Lukoil ATF SYNTH M 15
- MB 236.15 ATF A 001 989 77 03
- MB 236.15 ATF A 001 989 78 03
- MB 236.16 ATF A 001 989 92 03
- Mercon ULV
- Mobil ATF 134 FE
- Motul ATF 236.15
- Nissan Matic G
- Ravenol ATF M 9-FE Serie
- Shell ATF 134FE
- Shell ATF D97
- Shell Spirax S6 ATF 134ME
- Syneco ATF M15
- Valvoline ATF Pro 236.15
- ZF Lifeguard 8
- ZF Lifeguard 9

**Online-Oilfinder**  
[www.lube1.swiss/oilfinder](http://www.lube1.swiss/oilfinder)

