



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 900 5W-50



Lubrifiant de technologie de synthèse ELF pour moteurs Essence et Diesel de véhicules de tourisme, ELF EVOLUTION 900 5W-50 est particulièrement recommandé dans les conditions climatiques les plus sévères.

UTILISATIONS

Moteurs Essence et Diesel

- Destiné aux moteurs à Essence et Diesel, suralimentés ou non, de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires légers.

Toutes saisons, en particulier les plus extrêmes

- Le grade de viscosité 5W-50 autorise une utilisation en toutes saisons et est particulièrement recommandé sous des conditions climatiques extrêmes.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

API : SG /CD

AVANTAGES CLIENTS

Fonctionnement optimum dans les températures les plus extrêmes

- Des démarrages aisés aussi bien par grands froids qu'aux températures les plus élevées.
- Une excellente protection du moteur, en particulier contre l'usure au niveau de la distribution.
- Une exceptionnelle stabilité thermique et à l'oxydation, empêchant toute dégradation, même en utilisation sévère.
- Une lubrification immédiate des organes du moteur lors des démarrages à froid ayant pour conséquence une longévité accrue des moteurs.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Grade 5W-50
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	852
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	115
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	18,2
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	177
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 40
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	220
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,5

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif