Un marchio di TOTAL

ELFMATIC G3

Lubrificante per trasmissioni automatiche e per sistemi idraulici e servosterzo

LIVELLI DI PRESTAZIONI

Approvato da OEM

- ✓ Mercedes MB 236.9
- ✓ Volvo 97341
- ✓ MAN 339 Tipo V1/Z1/L1
- ✓ Voith H55.6335.xx
- ✓ ZF TE-ML 04D/14A

Soddisfa i requisiti

- ✓ GM Dexron IIIG / IIIH
- ✓ Ford Mercon

Adatto per

- ✓ Allison C4

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatto per autovetture e veicoli pesanti
- Raccomandato per tutte le trasmissioni automatiche e i sistemi idraulici per i quali il costruttore richiede un fluido per trasmissione automatica (ATF) GM DEXRON III.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- **Eccezionale stabilità termica** in esercizio grazie al suo alto livello antiossidante e detergente
- **Eccellenti proprietà di attrito** che assicurano uno slittamento controllato per i componenti di attrito: qualità del cambio di marcia, funzionamento fluido della frizione senza eccessivo slittamento.
- Questo lubrificante permette un **cambio automatico fluido e preciso** anche a velocità molto basse.
- ELFMATIC G3 possiede una **fluidità a bassa temperatura** che consente di evitare sbalzi o sovraccarichi improvvisi dei circuiti durante gli avvii a freddo.
- Questo lubrificante fornisce **alte prestazioni antiusura**, **anticorrosione** e **antischiuma**.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti collaterali per la salute.
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

ELFMATIC G3	Unità	Metodo	Valore
Colore	-	ASTM D1500	Rosso
Densità a 15°C	kg/m^3	ASTM D4052	843,5
Viscosità cinematica a 40 °C	mm2/s	ASTM D445	34,95
Viscosità cinematica a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	7.373
Viscosità Brookfield a -40°C	cP	ASTM D2983	9828
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	186
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	198

** Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.*

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti collaterali per la salute.
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION