

## SYNTHETISCHE HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

### ANWENDUNGEN

- **ELF SPEEDMATIC** – geeignet für halbautomatische Schaltgetriebe, insbesondere für PA6 RENAULT Getriebe.

### SPEZIFIKATIONEN

Leistungsniveau der Hersteller:

- RENAULT : Trafic & Master mit automatische Getriebe PA6 (Freigabe Nr.: 7711228107)
- OPEL : Movano und Vivaro mit automatische Getriebe,
- Alfa Romeo – Fiat: mit Selespeed

### EIGENSCHAFTEN

- ELF SPEEDMATIC bietet aufgrund des ausgeprägten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens und der speziellen Additivierung einen hohen Schaltkomfort der Automatikgetriebe, für die dieser ATF-Typ vorgeschrieben ist
- sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität gewährleisten lange Einsatzzeiten
- hoher Viskositätsindex ermöglicht optimales Betriebsverhalten bei jeder Temperatur
- neutrales Verhalten gegenüber Elastomeren und allen in Automatikgetrieben verwendeten Materialien, Dichtungsmaterialien und Reibbelägen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	ELF SPEEDMATIC
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/dm <sup>3</sup>	0,830
Kinematische Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	22
Kinematische Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,5
Viskositätsindex	ISO 2909	-	270
Pourpoint	ISO 3016	°C	<-40

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter.

