



1950 siaspeed

A pleins gaz vers la finition parfaite



A pleins gaz vers la finition parfaite

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

- Produit universel
- Haute performance en enlèvement
- Durée de vie importante
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600

Profil de produit

Type de grain: Grains mixtes avec céramique 40 – 80

Oxyde d'alumine semi-friable P100 – P400

/ blue fired

Oxyde d'alumine blanc

P500 - P1500

40; 60-1500 Granulométrie:

Papier 40 - P600Support:

Film P800 - P1500

Epandage: Électrostatique 40 - P180Électrostatique ouvert P220 - P600

> P800 - P1500 Procédé spécial

Liant: Résine synthétique

Revêtement Stéarate à partir de 80

spécial:

Application













Applications

- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage plan d'inégalités

Laque; Bois durs; Bois tendres; Matériaux minéraux; Apprêts; Mastic; Bois résineux; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Plastiques

Technologie

Épandage ouvert; S Performance; siafast; siasoft

