



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	8143
Ausgabe-Nr.	1
Ausstellungsdatum	14/08/2019

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

CLASSIC PISTONEEZE 15W40

BESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist ein Teilsynthetisches Premium -Motorenöl, SAE 15w40, mit mittlerer Reinigungswirkung. Hochwertige lösemittelraffinierte Grundöle mit modernster Technologie und scherstabilem Viskositätsindex Verbesserer. Es wurde speziell für Oldtimer mit modernen Filtersystemen entwickelt und ist mit genügend ZDDP (Zink / Phosphor) ergänzt.

ANWENDUNG

Für die Motorschmierung von klassische und Youngtimer Fahrzeugen, sowohl Benzin als auch Diesel, wo ein Mehrbereichsöl 15w40 erforderlich ist.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Enthält moderne Additivtechnologie mit Rücksicht auf klassische und Youngtimer Fahrzeuge um die optimalen Schmiereigenschaften zu gewährleisten.
- Geeignet für Anwendungen mit höherer Laufleistung, Ölverluste und Leckagen zu reduzieren.

LEISTUNGSPROFIL

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229,1

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsklasse	15w40
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0,878
Kinematische Viskosität bei 100°C	13.5 cSt
Kinematische Viskosität bei 40°C	93.4 cSt
Viskositätsindex	148
Stockpunkt °C	<-39
Flammpunkt °C	>212
Kaltstartviskosität	3600 cP

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 8143. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH
2575 Täuffelen, Schweiz
Tel: 032 396 10 21
Email: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Hersteller : Millers Oils Ltd