



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	7912
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	26/02/19

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

CLASSIC SPORT 20w50

BESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist ein speziell adaptiertes, teilsynthetisches Hochleistungs-Mehrbereichsöl SAE 20w50. Hergestellt mit stark verbesserten Leistungsadditiven und scherstabilen Viskositätsindex-Verbesserern auf synthetischer und mineralischer Basis. Es ist mit genügend ZDDP (Zink/Phosphor) formuliert.

ANWENDUNG

Optimal für Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Lotus und ähnliche Motoren mit hoher spezifischer Leistung, oder für alle anspruchsvollen Besitzer geeignet, die ein hochqualitatives Öl für ihren klassischen Motor einsetzen möchten. Höheres Leistungsprofil als mineralische Öle. Optimal für revidierte oder saubere Oldtimer Motoren, hält den Motor innen länger sauber und ist sehr hitze- und scherstabil. Reduziert blauen Abgasrauch und senkt den Ölverbrauch. Perfekt geeignet für den klassischen Fahrbetrieb auf der Strasse und auch im historischen Motorsport. Diese moderne Technologie ermöglicht ein Öl das die Leistungsanforderungen der damaligen Zeit um ein Vielfaches übertrifft. Großvolumige Motoren vorzugsweise mit Classic Sport 20w60 fahren.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Teilsynthetisches Mehrbereichsöl für klassische Hochleistungsmotoren in zeitgemässer Viskosität für optimale Leistung und Schutz.
- Der Inhalt teilsynthetischer Grundflüssigkeiten bietet einen erhöhten Schutz unter schwierigen Last- und Temperaturbedingungen gegenüber rein mineralischen Ölen.
- Hält hohe Öldrucke stabil aufrecht und reduziert den Ölverbrauch und Ölverlust.
- Bleibt chemisch sehr stabil und hält den Motorinnenraum langfristig sauber.

LEISTUNGSPROFIL

API SJ

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsgrad	20w50
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0.887
Kinematische Viskosität bei 100°C	18.1cSt
Kinematische Viskosität bei 40°C	157cSt
Viskositätsindex	128
Fließpunkt °C	<-15
Flammpunkt °C	>200
Kaltkurbelviskosität	9.500cP max

weiter auf Seite 2



Seite 2

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7912. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Abteilung.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch

www.productssolutions.ch

Hersteller : Millers Oils Ltd