



# PRODUCT DATA SHEET



PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

DATENBLATT NR.:5347  
LM: 19/02/14

## MILLERMATIC TYP G

OLDTIMER AUTOMATENÖL

### BESCHREIBUNG

Hochwertige lösemittelveredelte Basismaterialien mit Hochleistungschemikalien und Viskositätsmodifikator.

### ANWENDUNG

Verwendung für Ford Automatikgetriebe (produziert vor 1981) und andere Getriebe, die reibungsfreie modifizierte ATF erfordern.

### VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Ein ATF, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, die für die Verwendung reibungsfreier modifizierter Flüssigkeiten wie frühere Ford-, Jaguar-, Mazda-, Reliant-, Austin-, Saab-, Suzuki-, Toyota- und Volvo-Fahrzeuge ausgelegt sind.
- Auch empfohlen für Borg Warner und Aisin Warner Getriebe, die diese Art von Flüssigkeit zusammen mit einigen Arten von Servolenkung und Drehmomentwandler Einheiten benötigen.

### LEISTUNGSPROFIL

Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

- Ford ESP-M2C33G
- M2C33F
- Hagglunds-Denison HF-0 und HF02

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht @ 15C°	0.866
Kinematische Viskosität @ 100C°	8.3cSt
Kinematische Viskosität @ 40C°	39.8cSt
Fliesspunkt C°	-36

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5347. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

### TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)

[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Hersteller : Millers Oils Ltd