



PRODUCT DATA SHEET



| | |
|-------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 5619 |
| Ausgabe Nr. | 2 |
| Ausstellungsdatum | 23/07/12 |

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

STOP LEAK

ÖLVERLUST-REDUZIERER

BESCHREIBUNG

Ein Produkt, das dem Öl in einem Motor oder Getriebe zugesetzt wird, um Undichtheiten zu minimieren.

ANWENDUNG

Für den Einsatz in allen PKW und leichten Lieferwagen mit Benzin- und Dieselmotoren, Getriebe und Achsen. Fügen Sie den Inhalt der Flasche zum Öl im Motor, Getriebe oder Differential hinzu.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Hilft, die Öldichtheit alter oder undichter Dichtungen zu verbessern oder erhalten.
- Minimiert effektiv das Risiko von Undichtheiten.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---------|
| SAE-Viskositätsklasse | 10 |
| Spezifisches Gewicht @ 15C° | 0.870 |
| Kinematische Viskosität @ 100C° | 5.5cSt |
| Kinematische Viskosität @ 40C° | 30.5cSt |
| Viskositätsindex | 112 |
| Fliessbar bis C° | <-10 |
| Flammpunkt C° | >200 |

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5619. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH
2575 Täuffelen, Schweiz
Tel: 032 396 10 21

Email: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd