



# PRODUCT DATA SHEET



|                   |            |
|-------------------|------------|
| N° de produit     | 8144       |
| Numéro d'émission | 1          |
| Date d'émission   | 14/08/2019 |

## NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

### CLASSIC PISTONEEZE 10w40

#### DESCRIPTION

Ce produit est une huile moteur semi-synthétique de première qualité, SAE 10w40, avec un pouvoir nettoyant moyen. Huile de base raffinée aux solvants de haute qualité, dotée d'une technologie de pointe et d'un améliorateur d'indice de viscosité stable au cisaillement. Elle a été spécialement développée pour les voitures anciennes équipées de systèmes de filtration modernes et est complétée par une quantité suffisante de ZDDP (zinc / phosphore).

#### APPLICATION

Pour la lubrification des moteurs des voitures Classiques et des Youngtimers, à essence ou diesel, où une huile multigrade 10w40 est nécessaire.

#### AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Contient une technologie d'additifs moderne conçue pour les véhicules Classiques et les Youngtimers, afin de garantir des propriétés de lubrification optimales.
- Convient pour les applications avec un kilométrage plus élevé, pour réduire les pertes d'huile et les fuites.

#### PROFIL DE PERFORMANCE

API SL/CF  
ACEA A3/B4  
Mo 229,1

#### CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Grade de viscosité                | SAE10w40  |
| Gravité spécifique à 15°C         | 0,865     |
| Viscosité cinématique à 100°C     | 13.0 cSt  |
| Viscosité cinématique à 40°C      | 85,65 cSt |
| Indice de viscosité               | 149       |
| Point d'écoulement °C<-           | 42        |
| Point d'éclair °C>                | 213       |
| Viscosité de la manivelle à froid | 4500 Cp   |

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 8144. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

#### TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Fabricant : Millers Oils Ltd