



PRODUCT DATA SHEET



N° de produit	7928
Numéro d'émission	2
Date d'émission	26/02/19

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

CLASSIC GEAR OIL EP 140 GL4

DESCRIPTION

Une huile pour engrenages et ponts arrière SAE 140 avec des additifs de performance EP Extrem Pressure. Ce produit est conçu pour les boîtes de vitesses et les différentiels qui nécessitent un lubrifiant EP et convient également aux essieux arrière qui ne nécessitent pas d'huiles hypoides.

APPLICATION

Utilisation dans les boîtes à vitesses et les différentiels qui nécessitent des lubrifiants à pression extrême (EP) et des spécifications GL4. Convient également aux composants en laiton et en bronze, et donc aux véhicules d'avant et d'après-guerre

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Offre un niveau de performance spécifié par les constructeurs pour les transmissions et les essieux.
- Viscosité élevée pour répondre aux exigences des véhicules classiques et réduire les pertes d'huile.
- Réduit les frottements et les bruits

PROFIL DE PERFORMANCE

API GL4, MIL-L-2105 ou les dépasse.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Grade de viscosité	SAE14
Gravité spécifique à 15°C	0,905
Viscosité cinématique à 100°C	31.0cSt
Viscosité cinématique à 40°C	484.3cSt
Indice de viscosité	94
Point d'écoulement °C	-9
Point d'éclair °C	238

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7928. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Suisse
 Tél: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd