



PRODUCT DATA SHEET



| | |
|-------------------|----------|
| N° de produit | 7913 |
| Numéro d'émission | 2 |
| Date d'émission | 26/02/19 |

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

CLASSIC PISTONEEZE 20w50

DESCRIPTION

Ce produit est une huile moteur minérale de première qualité, SAE 20w50, avec un effet nettoyant moyen. Huile de base raffinée aux solvants de haute qualité, dotée d'une technologie de pointe et d'un améliorateur d'indice de viscosité stable au cisaillement. Elle a été spécialement conçue pour les voitures anciennes équipées de systèmes de filtration modernes et est formulée avec suffisamment de ZDDP (zinc / phosphore). Excellente huile moteur pour voitures anciennes, ce lubrifiant contient une huile minérale de très haute qualité qui dépasse de loin les exigences de l'époque.

APPLICATION

Optimal pour les véhicules d'avant et d'après-guerre avec filtre à huile jusqu'à la fin des années 80, car faible proportion d'additifs de nettoyage dans l'huile. Pour les moteurs essence et diesel révisés ou non.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Contient une technologie d'additifs moderne dans une viscosité correspondent aux standards actuels, pour garantir des propriétés de lubrification optimales à tout moment.
- Convient pour un kilométrage plus élevé où la consommation d'huile, les pertes d'huile et les fuites sont réduites.
- Une vidange annuelle permet de maintenir le moteur propre.

PROFIL DE PERFORMANCE

API SJ.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

| | |
|---|--------------|
| Grade de viscosité | SAE20w50 |
| Gravité spécifique à 15°C | 0,833 |
| Viscosité cinématique à 100°C | 18.5cSt |
| Viscosité cinématique à 40°C | 156.8cSt |
| Indice de viscosité | 133 |
| Point d'écoulement °C | <-15 |
| Point d'éclair °C | >200 |
| Viscosité à froid/ Cold Crank Viscosity | 9 500 cP max |

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7913. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité pertinentes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Suisse
 Tél: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd