



PRODUCT DATA SHEET



N° de produit	5777
Numéro d'émission	1
Date d'émission	08/08/2019

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

ENGINE FLUSH

DESCRIPTION

Un rinçage de moteur entièrement synthétique à base d'huile, avec des additifs avancés, qui nettoie les circuits d'huile. Il nettoie et protège le moteur en éliminant les boues et les dépôts de manière efficace et sûre du moteur.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver à température ambiante. Éviter l'exposition directe au soleil.

APPLICATION

- utiliser avant une vidange d'huile
- ajouter le contenu de la bouteille à l'huile dans le moteur
- faire tourner le moteur au ralenti pendant 15 à 20 minutes
- vidange de l'huile à température de fonctionnement, remplacement du filtre et remplissage avec la qualité d'huile recommandée.
- Remplir l'huile moteur Millers Oils

Une bouteille traite 4 à 6 litres d'huile moteur.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Entièrement compatible avec toutes les huiles moteur
- Nettoie et dissout les boues et les dépôts
- Libère les systèmes VVT collants, les HVL et les segments de piston
- Assure le flux d'huile vers les pièces mobiles critiques en nettoyant les circuits d'huile
- Préserve et protège le moteur en fournissant une protection anti-usure
- Neutralise les acides du carter moteur

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Gravité spécifique	0.845
Point d'éclair	140°C
Viscosité à 40°C, mm ² /s	8.4

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5777. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

suite page 2



page 2

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd