EVOLUTION R-TECH FE 5W-30

Technical Data Sheet

ELF a réuni tout son savoir-faire pour développer ce Lubrifiant hautes performances de technologie de synthèse avancée ELF. Conçu pour répondre aux spécifications des moteurs Renault et DACIA.

1 Principales Caractéristiques Du Produit

- Très bas taux de soufre, de cendres sulfatées et phosphore
- Formule spécifique optimisée pour former des films d'huile particulièrement fin
- Remarquable résistance à l'oxydation
- Très bonnes propriétés de détergence et de dispersion
- Lubrifiant de synthèse

Se reporter au livret d'entretien du véhicule pour connaître les recommandations du constructeur.

2 Performances

Spécifications internationales	ACEA C4
Homologations des constructeurs	RENAULT RN0720

3 Avantages Pour Le Clients

Compatibilité avec les systèmes de post-traitement	Respect de l'environnement et durabilité du FAP augmentée même en conditions extrêmes.
Réduction des frottements dans l'ensemble du moteur	Réduction de la consommation de carburant.
Maintient des performances optimales tout au long de la durée de vie du lubrifiant	Intervalles des vidanges allongés (jusqu'à 30 000 km).
Propreté optimale du moteur à haute et basse température	Performance moteur maintenue, pour un meilleur confort de conduite et une plus grande longévité du moteur.
Lubrifiant développé par les ingénieries Elf et tenant compte des spécificités techniques des moteurs Renault	La garantie d'une fiabilité optimale, vidange après vidange.
Un niveau de performance garanti dans le temps	Un fonctionnement du moteur facilité, à l'optimum de ses performances pour toute sa vie.

4 Caractéristiques

	MÉTHODE	UNITÉS	GRADE 5W-30
Densité à 15°C	ASTM D4052	kg/m^3	851
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm^2/s	68.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm^2/s	12.0
Indice de viscosité	ASTM D2270	–	174
Point D'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point Éclair VO	ASTM D97	°C	236

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TotalEnergies Lubrifiants
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.