EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40

Technical Data Sheet

Lubrifiant de technologie de synthèse avancée ELF très hautes performances destiné à la lubrification de moteurs Essence et Diesel de véhicules de tourisme. Spécialement développé pour assurer la compatibilité avec les systèmes de post-traitement.

1 Utilisations

Motorisations les plus récentes
• Convient à tous les moteurs récents, multisoupapes, turbocompressées, injection directe, équipés ou non de catalyseur.

Parcours les plus sévères
• Lubrifiant particulièrement adapté aux véhicules Mercedes-Benz récents équipés d'un système de post-traitement. Adapté aux motorisations VW à injection directe.

Conduite sportive, toutes saisons
• Satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (ville, route, autoroute). Convient à toutes les conduites, en particulier sportives et à haut régime et à toutes les saisons.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

2 Performances

Spécifications internationales	ACEA C3 API SN/CF	
Homologations constructeurs	VOLKSWAGEN PORSCHE MERCEDES BENZ	VW 505.01 A40 MB Approval 229.51
	Répond aux exigences	FORD WSS-M2C 917-A FIAT 9.55535-S2 GENERAL MOTORS Dexos 2 OPEL OV0401547-D40

3 Avantages Clients

Profil multi-constructeur
• Convient aux motorisations les plus récentes de nombreux constructeurs.

Un meilleur respect de l'environnement
• Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPS).

Intervalles de vidange allongés
• Satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (20 000 à 40 000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.

Maintien de la performance dans le temps et intervalles de vidanges allongés
• Assure une durabilité moteur hors normes et satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (30000 à 50000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.

• Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie. Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation.

4 Caractéristiques

	MÉTHODE	UNITÉS	GRADE 5W-40
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm^2/s	83,9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13,9
Indice de viscosité	ASTM D2270	–	170
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point Éclair VO	ASTM D92	°C	240

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TotalEnergies Lubrifiants
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.