EVOLUTION FULL-TECH LLX 0W-30

Technical Data Sheet

Lubrifiant très hautes performances de technologie de synthèse avancée ELF destiné à la lubrification des moteurs Essence et Diesel qui requièrent des grades 0W-30.

1 Utilisations

Moteurs Essence / Diesel, en particulier de technologies récentes qui requièrent des grades 0W-30

• Recommandé pour les moteurs à Essence et Diesel des constructeurs nécessitant une huile moteur de grade SAE 0W-30.

• Spécialement formulé pour être compatible avec les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

• Répond aux exigences des normes ACEA.

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

2 Performances

Spécifications internationales	ACEA C3	
Homologations constructeurs	VOLKSWAGEN	VW 504.00/507.00
	PORSCHE	C30
	BMW	BMW LL-04

3 Avantages Clients

Une meilleure protection de l'environnement

• Permet l'optimisation de post-traitement, conduisant à une grande réduction des émissions de polluants, conformément à la norme Euro VI, grâce à des taux de soufre, cendres et phosphore faible (Low SAPS).

Excellentes propreté et protection du moteur

• Assure une propreté optimale du moteur, grâce à une très bonne détergence et à des propriétés de dispersion améliorées

• Assure une excellente protection contre l'usure, grâce à son système d'additifs très robuste.

Économie de carburant

• Grâce à sa formulation spécifique l'EVOLUTION FULL-TECH LLX permet des économies de carburants.

4 Caractéristiques

	MÉTHODE	UNITÉS	GRADE 0W-30
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m³	842,8
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm²/s	62
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	12,2
Indice de viscosité	ASTM D2270	–	202
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-48
Point Éclair VO	ASTM D92	°C	232

Les valeurs typiques mentionnées correspondent à des valeurs moyennes.

TotalEnergies Lubrifiants
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.