EVOLUTION 900 SXR 5W-30

HOCHLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR PKW-MOTOREN

ANWENDUNGEN

- Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuesten ELF-Synthese-Technologie.
- Empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren modernster Technologie.
- Besonders empfohlen für den Einsatz in Dieselmotoren mit Direkteinspritzung.
- Einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, Überland)

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen

- ACEA A5 / B5
- API SN / CF

Herstellerfreigaben

- RENAULT RN0700
- FORD WSS-M2C913-D / -C
- JAGUAR STJLR 03.5003

EIGENSCHAFTEN

- Optimale Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit bestmöglichem Verschleißschutz.
- Deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
- Unterstützt den Schutz der Umwelt durch reduzierte CO_2-Emissionen und Partikel.
- Ausgezeichnete Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	**EVOLUTION 900 SXR**
SAE-Klasse	SAE J300	-	5W-30
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	kg/m^3	857
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	55,6
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	9,9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Pourpoint	ASTM D97	°C	-36
Flammpunkte	ASTM D92	°C	> 220
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.