EVOLUTION 900 SXR 5W-40

HOCHLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR PKW-MOTOREN

ANWENDUNGEN

- Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit ELF-Synthese-Technologie.
- Empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren.
- Einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, ...)

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen	ACEA A3 / B4 API SN / CF
Herstellerfreigaben	RENAULT RN0710 / RN0700 MERCEDES BENZ MB 229.5 PORSCHE A40 VW 502.00 / VW 505.00 PSA B71 2296
entspricht den Anforderungen für	CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-M2

EIGENSCHAFTEN

- Optimale Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit bestmöglichem Verschleißschutz.
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit.
- Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	EVOLUTION 900 SXR
SAE-Klasse	SAE J300	-	5W-40
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	90,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Pourpoint	ASTM D97	°C	-42
Flammpunkte	ASTM D92	°C	> 220
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.