

# TECHNISCHES DATENBLATT

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Typen-Nummer                    | EFB 565 15                                    |  |
| Artikelnr. Batterie             | 012565150101                                  |  |
| EAN/GTIN-Nr.                    | 9005753095588                                 |  |
| Anwendungsgebiet                | Starterbatterie Start-Stopp                   |  |
| <b>Elektrische Werte</b>        |   |  |
| Nennspannung                    | 12V   |  |
| Nennkapazität                   | 65 Ah (K20)                                   |  |
| Kaltstartstrom                  | 550 A (EN)                                    |  |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b> |   |  |
| Gehäusegröße                    | D23   |  |
| Länge max.                      | 233mm   |  |
| Breite max.                     | 173mm   |  |
| Kastenhöhe max.                 | 203mm   |  |
| Gesamthöhe max.                 | 225mm   |  |
| Batteriegewicht                 | Ca. 17,5 kg (+/- 5 %)                         |  |
| Elektrolytdichte                | Ca. 1,28 kg/Liter                             |  |
| Elektrolyt                      | Verdünnte Schwefelsäure                       |  |
| Stück/Ladungsträger             | 60  |  |
| Ladungsträger-ID                | Europalette                                   |  |
| Stück pro Lage                  | 20  |  |
| <b>Ausführung</b>               |   |  |
| Bodenleiste                     | B00   |  |
| Schaltung                       | 0   |  |
| Polausführung                   | 1   |  |
| Separator                       | PE-Taschenseparator mit Glasvlies             |  |
| Gasableitung                    | Batterie mit Zentralentgasung                 |  |
| Rückzündschutz                  | Vorhanden                                     |  |
| Leistungskennzeichnung          | W4 - C2 - V3 - M2 (E3)                        |  |
| <b>Wartung <sup>1)</sup></b>    |   |  |
| Wasserverbrauch                 | W4  |  |
| Nachfüllwasser                  | Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530) |  |
| Selbstentladung                 | Ca. 3 % pro Monat                             |  |
| Ladestrom                       | Ca. 1/10 der Nennkapazität                    |  |
| Ladespannung <sup>2)</sup>      | Max. 14,8 V                                   |  |

<sup>1)</sup> Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

<sup>2)</sup> Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2020-09-30 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Original