ESA Multilub C3 DPF SAE 5W-30

131966	175 Kg
39922	50 Kg
102639	1 Lt

Synthetisches Motorenöl für PKW mit oder ohne Abgasnachbehandlungssystem

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl der „low SAPS“ Technologie für PKW-Benzin- und Dieselmotoren, speziell geeignet für Diesel-Partikelfilter (DPF).

Eigenschaften

- Moderne Formulierung der neuesten Klasse ACEA C3, speziell für Abgasnachbehandlungssysteme entwickelt.
- Aschearme Technologie: deutlich reduzierter Gehalt an **S**ulfat-**A**sche-, **P**hosphor- und **S**chwefel (low SAPS, oder low **S**chwefel-, **P**hosphor und **A**sch = low SPAsch) und damit reduzierte Partikelemissionen.
- Es hält den Motor und die Abgasreinigungsanlage sauber und ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer des DPF’s.
- Bestmöglicher Verschleissschutz.
- Noch weiter verbessertes Kaltstartverhalten und Kraftstoffeinsparungspotential.

Einsatz

Synthetisches Motorenöl der „low SAPS“ Technologie für die modernsten und schadstoffarmen EURO 5 und EURO 6-Motoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Es eignet sich für Benzinmotoren, inklusiv Motoren mit Mehrventiltechnik und Turbo, sowie für Dieselmotoren, eingeschlossen solche mit Direkteinspritzung, Common Rail, Turbolader und mit oder ohne Partikelfilter.
Beim Einsatz und für die Ölwechselintervalle sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen und Performance

ACEA C3	VW 505 00, 505 01
API SN, SM / CF	VW 502 00 (bis 2020)
MB 229.51, MB 229.52	GM Dexos 2
BMW LL-04 (bis Bj. 06.2019)	(übertrifft und ersetzt GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025)
	FIAT 9.55535 S3 - level
	CHRYSLER MS 11106 - level

Typische Kennwerte			**Prüfmethode**
Dichte bei 15°C	0.854	g/cm³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	70.8	mm²/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	12.2	mm²/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	170		ASTM D 2270
Viskosität bei -30°C (CCS)	5950	cP	ASTM D 5293
Viskosität HTHS bei 150°C	3.51	cP	CEC-L-36-A-97
TBN	7.3	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.77	Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	230	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97
NOACK-Verdampfungsverlust	8.8	Gew.%	CEC-L-40-A-93

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 02 08 2022.11/257

Zusammen sind wir stark