ESA ATF DEXRON III

Automatic Transmission Fluid

10199	180 Kg
10198	50 Kg
47404	25 lt
130301	5 lt

Huile semi-synthétique de transmission automatique pour boîtes à vitesse et de direction assistée de voitures et de véhicules utilitaires.

Caractéristiques

- Très bonne stabilité thermique et à l'oxydation, empêchant la formation de dépôts.
- L'excellente coefficient de frottement assure des changements de vitesse très confortables.
- Très bonne viscosité aux basses températures (max 20'000 cP à -40 °C)
- Protection efficace contre l'usure et la corrosion.

Utilisation

Pour l'emploi dans les boîtes à vitesse automatiques et de direction assistée de voitures, poids lourds, véhicules légers, bus, pour lesquels est demandé un fluide de transmission respectant les spécifications listées plus bas.
Utilisable aussi dans les systèmes hydrauliques, si conseillé par les constructeurs.
Pour l'utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications et performance

ATF DEXRON® – III H	MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10
FORD MERCON®	MAN 339 Typ Z-1; Typ V-1
TASA	ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 21L
ALLISON C-4	CATERPILLAR TO-2
	VOITH H55.6335, H55.6336
	VOLVO 97341, 97340

Caractéristiques moyennes			Méthode
Couleur	Rouge		ASTM D 1500
Poids spécifique à 15°C	0,864	g/cm³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	35	mm²/s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	7,4	mm²/s	ASTM D 445
Indice de viscosité	180		ASTM D 2270
Viscosité à -40°C (Brookfield)	18200	cP	ASTM D 2983
Point d'éclair C.O.C.	190	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-51	°C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD: 13 02 08 2021.01/351