ESA ATF DEXRON III

Fluido semisintetico per trasmissioni automatiche

10199	180 Kg
10198	50 Kg
47404	25 lt
130301	5 lt

Lubrificante semisintetico per trasmissioni automatiche e servosterzi di autovetture e veicoli pesanti.
La base sintetica ed una combinazione di speciali additivi conferiscono al prodotto le proprietà necessarie per superare le esigenze delle specifiche Dexron III e Dexron II E.

Caratteristiche

- Eccellente fluidità alle basse temperature.
- Elevata stabilità termica ed all'ossidazione.
- Efficace protezione contro l'usura e la corrosione.
- Caratteristiche d'attrito atte a consentire innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni automatiche.

Impiego

Indicato per l'impiego in cambi automatici di autoveicoli e per tutte quelle applicazioni per le quali i costruttori prevedono l'utilizzo di un lubrificante che risponde alle specifiche indicate su questa scheda.
Per l'impiego e gli intervalli tra i cambi d'olio osservare le prescrizioni del costruttore.

Specifiche e performance

ATF DEXRON® – III H	MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10
FORD MERCON®	MAN 339 Typ Z-1; Typ V-1
TASA	ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 21L
ALLISON C-4	CATERPILLAR TO-2
	VOITH H55.6335, H55.6336
	VOLVO 97341, 97340

Caratteristiche tipiche			metodo
Colore	Rosso		ASTM D 1500
Peso specifico a 15°C	0,864	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	35	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	7,4	mm^2/s	ASTM D 445
Indice di viscosità	180		ASTM D 2270
Viscosità Brookfield a -40°C	18'200	cP	ASTM D 2983
Punto d'infiammabilità C.O.C.	190	°C	ASTM D 92
Pour point	-51	°C	ASTM D 97

Altre informazioni

ADR / SDR : merce non pericolosa Codice OTRif : 13 02 08 2021.01/351

Meine ESA+ TECAR
Zusammen sind wir stark