



PRODUCT DATA SHEET



Product No	5305
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

PRODUKT NAME / VISKOSITÄT

DELTAPLEX 2EP

BESCHREIBUNG:

Ein Lithiumkomplexfett mit hervorragender Leistung und einer unverwechselbaren roten Farbe.

ANWENDUNG:

Ein Universalfett, das für alle Wälz- und Gleitlager geeignet ist und sich hervorragend für die Schmierung von Kreuzgelenken und aller Art von Schmierung an Aufhängungsteilen eignet.

BENUTZERVORTEILE:

- Hervorragende mechanische Stabilität und erhöhte Zähigkeit.
- Extreme Druckeigenschaften (EP) sorgen für hervorragende Lasttrageigenschaften.
- Gute Leistung über einen breiten Temperaturbereich.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN:

Aussehen:	Rotes, glattes Haftfett
NLGI-Klassifizierung:	2
Verdickungsmittel:	Lithiumkomplexeife
Festschmierstoff:	n/a
Grundöl:	Mineralöl
Grundöl Viskosität @40°C:	180cSt
Bearbeitete Eindringtiefe (IP50):	265 bis 295
Tropfpunkt (IP132) °C:	mindestens 250
Kupferkorrosion (IP112):	Bestanden
Emcor (IP 220) Korrosionstest:	0 : 0
Vier Kugelschweißungen Belastung (IP239):	450 kg
Timken OK Belastung (IP326):	20kgs (45lbs)
Betriebstemperaturbereich °C:	-20 bis +150

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5305. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER:

Import Schweiz:
 Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz
 Tel: 032 396 10 21
 Email: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd