



PRODUCT DATA SHEET



Product No	5305
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

DELTAPLEX 2EP

DESCRIPTION:

Une graisse au complexe de lithium aux performances exceptionnelles et à la couleur rouge distinctive.

APPLICATION:

Une graisse universelle qui convient à tous les roulements et paliers lisses et qui est parfaitement adaptée à la lubrification des joints universels et à tous les types de lubrification des pièces de suspension.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR:

- Excellente stabilité mécanique et ténacité accrue.
- Des propriétés de pression extrêmes (EP) assurent d'excellentes propriétés de support de charge.
- Bonnes performances sur une large plage de températures.
- Excellente résistance à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES :

Apparence de la graisse :	Graisse adhésive rouge, lisse
Classification NLGI :	2
Épaississant :	Savon complexe de lithium
Lubrifiant solide :	n/a
Huile de base :	huile minérale
Huile de base Viscosité @40°C :	180cSt
Profondeur de pénétration traitée (IP50) :	265 à 295
Point de goutte (IP132) °C :	minimum 250
Corrosion du cuivre (IP112) :	Réussite
Emcor (IP 220) Test de corrosion :	0 : 0
Quatre soudures à billes Charge (IP239) :	450 kg
Timken OK Charge (IP326) :	20kgs (45lbs)
Plage de températures de fonctionnement °C :	-20 à +150

SANTÉ ET SÉCURITÉ:

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5305. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ:

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd