



PRODUCT DATA SHEET



NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

DELTAPLEX 2EP

Product No	5305
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

DESCRIZIONE:

Un grasso complesso al litio con prestazioni eccellenti e un caratteristico colore rosso.

APPLICAZIONE:

Un grasso universale adatto a tutti i cuscinetti a rotolamento e a strisciamento e ottimo per la lubrificazione di giunti universali e per tutti i tipi di lubrificazione delle parti di sospensione.

VANTAGGI PER L'UTENTE:

- Eccellente stabilità meccanica e maggiore tenacità.
- Le proprietà di estrema pressione (EP) forniscono eccellenti proprietà di resistenza al carico.
- Buone prestazioni in un ampio intervallo di temperature.
- Eccellente resistenza alla corrosione.

CARATTERISTICHE TIPICHE:

Aspetto:	Grasso adesivo rosso, liscio
Classificazione NLGI:	2
Addensante:	sapone complesso di litio
Lubrificante solido:	n/a
Olio base:	Olio minerale
Viscosità dell'olio base @40°C:	180cSt
Profondità di penetrazione lavorata (IP50):	da 265 a 295
Punto di caduta (IP132) °C:	250 minimo
Corrosione da rame (IP112):	Passato
Test di corrosione Emcor (IP 220):	0 : 0
Quattro saldature a sfera Carico (IP239):	450 kg
Timken OK Carico (IP326):	20 kg (45 libbre)
Intervallo di temperatura operativa °C:	da -20 a +150

SALUTE E SICUREZZA:

La scheda di dati di salute e sicurezza 5305 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA:

Importatore svizzero:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Svizzera

Telefono: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd