



Fiche technique

André Koch Nettoyant à pistolet Décapant liquide «sans CFC»



Description:

André Koch Nettoyant à pistolet liquide est un décapant à froid innovant, sans CFC et à usage multifonctionnel. André Koch Nettoyant à pistolet est formulé sur la base de solvants organiques et d'acides.

Convient notamment pour enlever plusieurs couches de peintures en une seule opération.

Utilisation et domaine d'application:

André Koch Nettoyant à pistolet liquide dissout de manière fiable les vernis à 1 et 2 composants, les peintures à l'eau, les vernis époxy, les vernis thermodurcissables, les revêtements en poudre ainsi que la mousse PUR 1K, etc.

André Koch Nettoyant à pistolet est uniquement utilisable en immersion. Idéal pour le nettoyage rapide des pistolets de laquage et les grilles ou pièces assez grandes qui peuvent être décapées par trempage.

André Koch Nettoyant à pistolet est utilisé non dilué. La température de traitement ne doit pas être supérieure à 20°C. La plupart des vernis et des peintures se détachent ou la peau s'écaille.

André Koch Nettoyant à pistolet s'évapore moyen et a un puissant pouvoir solvant. Le liquide du bain peut en conséquence être utilisé plusieurs fois. En cas de diminution du pouvoir solvant, il peut être renforcé en ajoutant simplement du André Koch Nettoyant à pistolet.

Contrôler l'effet de décapage de temps en temps.

La surface des pièces décapées peut être rincée à la main avec de l'eau froide ou un nettoyeur à haute pression d'usage courant. Répéter le processus si nécessaire.

Le temps d'action dépend du type de peinture, de l'épaisseur des couches et de la température.

Données et valeurs caractéristiques

Couleur:	limpide
Odeur:	spécifique au produit / en fonction des solvants / légèrement âcre!
Densité à env. 20 C°:	env. 1.025 g/cm ³
Valeur pH:	env. 4 - 6
Teneur en COV:	20%

Remarques / Consignes:

Attention:

Contient des acides puissants et peut provoquer des irritations. Contient des acides forts et peut causer des brûlures. Pour les matériaux critiques, en particulier les alliages (les pièces de magnésium) essais préliminaires sont nécessaires.

Mesures de protection:

Lors de travaux avec **André Koch Nettoyant à pistolet** ou des produits comparables, **TOUJOURS** porter des gants et des vêtements de travail appropriés et veiller à une bonne aération.

Respectez les prescriptions des organismes de protection des eaux, des services de prévention des incendies ainsi que l'ordonnance de la SUVA sur la manipulation de produits ou de solvants organiques ou inorganiques.

Cette brochure a pour objet de vous conseiller. Les indications reposent sur des études approfondies, mais aucune responsabilité ne peut en être déduite. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de la fiche technique et de se renseigner le cas échéant. En cas d'incertitudes, veuillez contacter nos conseillers techniques pour un entretien détaillé.