

## microflex®

### 957 Nettoyant intérieur moteur

Nettoyant sans solvant, testé TÜV, à base d'huile de haute qualité et à faible viscosité, avec des agents nettoyants puissants. Ce nettoyant protège la nouvelle huile moteur contre la contamination par les résidus de l'huile usagée.



#### Propriétés

- ✓ Formule libre(solvant) COV
- ✓ Contient des détergents à faible viscosité pour d'excellents résultats de nettoyage
- ✓ Elimine les dépôts de boue d'hydrocarbures dans le système d'huile moteur
- ✓ Protège contre les dégâts moteur dus à l'obstruction des conduites d'huile et des orifices
- ✓ Contient des additifs pour lubrifier les composants pendant le nettoyage
- ✓ Exempt de chlore, phosphate, nitrate et métaux lourds
- ✓ Possibilité d'élimination avec l'huile usagée

#### Domaine d'application

- ✓ Pour les dépôts de boue d'hydrocarbures
- ✓ Pour les pertes de compression dans des segments de piston
- ✓ Pour les cliquetis des poussoirs hydrauliques
- ✓ Pour le changement d'huile afin d'éviter la contamination de la nouvelle huile moteur par les résidus de l'huile usagée

#### Mode d'emploi

Ajouter le nettoyant avant chaque changement d'huile moteur. Le niveau d'huile ne doit pas être inférieur au niveau minimal. Laisser tourner le moteur en régime à vide pendant 20 minutes au maximum. Puis, remplacer tout de suite l'huile et le filtre.

#### Bidon

- 200 ml : suffisant jusqu'à 4 litres d'huile moteur.
- 400 ml : suffisant jusqu'à 6 litres d'huile moteur.
- 950 ml : suffisant jusqu'à 15 litres d'huile moteur.

#### Indication

- ✓ Attention ! Risque de dégâts moteur en cas de forte dilution.

Description du produit	Contenu	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Nettoyant intérieur moteur	400 ml	12 PCS	MF95700400AB

