

# NIGHT BREAKER SILVER H4

Eccellente rapporto prestazioni-durata



**Fino al 100% in più di luminosità**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



**Fascio di luce fino a 130 m**

Per una visibilità migliore



**Eccellente rapporto prestazioni-durata**

Più luce e ottima durata



**La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga**

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193NBS
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 / ±15 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Peso prodotto	21,30 g
Lunghezza	82,0 mm

#### Durata

Durata B3	250 / 400 h <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	500 / 900 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193NBS
-----------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4052899992337   4052899992450   4052899992313   4052899578913   4052899992603   4052899998933   4052899992351   4052899992375
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Disimballato 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm <sup>3</sup>	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blisters 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Pacco 10	- x - x -		

## Scheda prodotto

4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3213.00 g
---------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

#### Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM