

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

JUMBO LIFT NT

FLESSIBILITA' E TECNOLOGIA

Con tecnologia brevettata

HyperFlow
technology

CON
TECNOLOGIA



ESPERTO IN VERSATILITA'

- ✓ Altezza pedana molto bassa per installazioni a pavimento o incasso
- ✓ Pedane a lunghezza regolabile
- ✓ Con tecnologia NT e la brevettata Hyperflow: 100% idraulico, 100% sicuro

3500 KG | 4000 KG

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DOPPIA FORBICE

JUMBO LIFT NT

Veloce, versatile e sempre pronto

Un versatile doppia forbice, adatto per un diverse tipologie di lavori e veicoli, dalla piccola vettura al SUV, alle vetture sportive.

Duraturo e sicuro, con la migliore tecnologia sul mercato: il sistema brevettato Hyperflow. Nessun interruttore, niente aria compressa, nessun problema.

Un esperto multifunzione

- ✓ Adatto per un'ampia gamma di veicoli fino ai veicoli commerciali a passo corto
- ✓ Pedane versatili : le Rampe di accesso possono essere bloccate e sbloccate per adattarle a veicoli corti o lunghi
- ✓ Costruzione molto bassa: utilizzabile anche su veicoli molto bassi



Larghezza Flessibile
La distanza standard fra le pedane di 800 mm pu' essere variata in fase di installazione per adattarla alle tue esigenze

6 ragioni per cui il JUMBO NT richiede poca manutenzione

Con il suo **motore compatto a bagno d'olio** e una **struttura in acciaio di altissima qualita'**, il Jumbo NT e' realizzato per durare nel tempo con poca manutenzione. Il Jumbo **non necessita di blocchi meccanici** grazie al **doppio circuito idraulico** con sistema di **sincronizzazione automatica**. Praticamente senza componenti elettrici e pneumatici per una rapida e semplice installazione. Tutte le articolazioni sono con boccole autolubrificanti con pipetta di ingrassaggio per assicurare lunga durata nel tempo.




PRINCIPALI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- **Adatto per moltissimi veicoli**
Pedane molto basse e regolabili
- **Altezza di sollevamento**
Corsa effettiva di sollevamento di 2000 mm
- **HyperFlow® Tecnologia**
Bassa manutenzione e perfetta sincronizzazione
- **Versatile**
Larghezza di installazione variabile, senza necessita' di aria, facile da riposizionare

JUMBO LIFT NT 3500, 4000: OFFRIAMO LA GIUSTA PORTATA PER OGNI AUTOFFICINA



Pedane molto basse: perfetto per vetture sportive



Pedane regolabili : sistema di blocco e sblocco con una mano



Versioni per installazioni a pavimento o ad incasso



SCEGLI IL JUMBO PERFETTO PER TE

JUMBO LIFT NT	3500	4000
Portata (kg)	3500	4000
Tempo approssimativo di sollevamento (sec)	35	35
Altezza di sollevamento (mm)	2000	2000
Altezza rampa (mm)	105	135
Profondita' fossa installazione (mm)	105	135
Larghezza di installazione raccomandata (mm)	2020	2020
Larghezza pedane (mm)	610	610
Lunghezza pedane (mm)	1460-2160	1460-2160
Motore (kW)	3	3
Alimentazione (V/Hz)	400/50	400/50

Accessori	3500	4000
Tamponi in gomma a piramide troncata	✓	✓
Tamponi in polimero 50 x 150 x 340 mm	✓	✓
Tamponi in polimero 100 x 150 x 340 mm	✓	✓
Rampe aggiuntive per veicoli molto bassi/set=4 pezzi	✓	✓

Trattamenti superficiali opzionali	3500	4000
Duplex Color ZINQ per ambienti corrosivi	✓	✓
Zincatura a caldo	✓	✓

ACCESSORI



Tamponi a troco di piramide



Tamponi in tecnopolimero
50 x 150 x 340 mm



Tamponi in tecnopolimero
100 x 150 x 340 mm

Sono disponibili altri accessori