



NEW

SX228 PRO



SMONTAGOMME SUPER-AUTOMATICO RACING CON PALO RIBALTABILE, BRACCIO AUSILIARIO COMBINATO E POWER X

YouTube

Guarda il video



Scopri di più sul nostro sito !



Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (optional).



MOTOINVERTER

Rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.

Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.



GARANZIA 5 ANNI SU POWERX E MOTO-RIDUTTORE

100% Made in Italy



Salita e discesa **automatica** del braccio operante.

Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante \varnothing 41 mm.

Carcassa e palo **rinforzati**.



Gonfiaggio a pedale (standard)

Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.

Box porta oggetti (standard)

POWER X garantisce una forza di bloccaggio **doppia** (uniforme) ed una **durata** quasi **infinita** del vostro autocentrante!!!

Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a **4 cilindri** [Brevetto Giuliano].

Pratico **sollevatore** ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

Doppia velocità di rotazione a pedale.



Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole.

HP4 Braccio ausiliario combinato (standard) fornisce un imponente supporto nelle operazioni di smontaggio/montaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati.



Rullino **addizionale** ribaltabile, per alzare il tallone inferiore con movimento anti-collisione.

Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.



Cilindro stallonatore a **doppio effetto** \varnothing 200 mm.

Corsa paletta stallonatore **regolabile**.



DATI TECNICI

Bloccaggio cerchio dall'esterno	10" - 27"
Bloccaggio cerchio dall'interno	12" - 29"
Diametro massimo ruota	1100 mm (43")
Larghezza massima ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità di rotazione	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio max. presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	360 kg
Dimensioni	1590x1930x2040 mm

ACCESSORI STANDARD



AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

- Leva alzatalloni • Vaso grasso e pennello • Protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio • 2 Protezioni in plastica per paletta stallonatore • Protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio • Lubrificatore + Filtro • Supporto vaso grasso