



# DIE "HARD DUTY" LINIE

DAS ECHE "ARBEITSPFERD" FÜR IHR REIFENGESCHÄFT!

NEW

**SX228 PRO**



## RACING-SUPERAUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MIT KLAPPBAREM SENKRECHTEN ARM, DOPPELWIRKENDEM HILFSARM UND POWER X

**YouTube**

Schauen Sie sich das Video an



SX228 Pro

[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)



**Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem** (auf Anfrage).



### MOTOINVERTER

Immer mehr Schnelligkeit, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit.

Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version



**5 JAHRE GARANTIE AUF POWER X**  
**5 JAHRE GARANTIE AUF GETRIEBE**

100% Made in Italy



✓ **Roboterrohr zur Positionierung/ Verriegelung des Bedienarms.**

✓ **Verstärkte Gehäuse und Kipparm.**

✓ **Umkipparer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm.**

✓ **Radaufpumpen durch Pedal (standard).**

✓ **Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.**

**POWER X** bietet doppelte (gleichmäßige) Spannkraft an den Klauen und eine fast endlose **Haltbarkeit** und **Zuverlässigkeit** Ihres Zentriertisches!!!

✓ **Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X [Giuliano Patent].**

**Komfortabler Radheber**, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).

✓ **"Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.**



✓ **Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit**

### TECHNISCHE ANGABEN

Außere Einspannung von Reifen	10" - 27"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Drehgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	360 kg
Abmessungen	1590x1930x2040 mm

**HP4** Zusätzliches Hilffsystem bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.



Zusätzliches Rollenwerkzeug für unteren Wulst mit Antikollisionsgelenk ausgerüstet.

Das patentierte **PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaukel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.



✓ **Wulstabdrücker mit Doppelleffekt Zylinder ø 200 mm.**

✓ **Einstellbarer Hub der Abdrückschaukel.**

✓ **Ablagekasten (standard).**



### STANDARD-ZUBEHÖRE



UMFANGREICHE AUSWAHL AN STANDARDZUBEHÖR

• Wulstabdrückshebel • Schmierstoff zur Montage/Demontage und Pinsel • Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug • Schütze für Wulstabdrücksschaukel • Klauenschütze für Alu-Felgen • Öler + Filter + Druckregler • Schmierbecherhalter