



NEW

SX228 PRO



DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE RACING AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION ET POWER X



Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).



Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.

Disponible en version 3ph-2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse

YouTube
Regardez la vidéo



A découvrir sur notre [site internet](#) !

100% Fabriqué en Italie



✔ Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur

✔ Châssis et bras vertical renforcés

✔ Dispositif de gonflage par pédale (en dotation)

✔ Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé

✔ Boîte de rangement outils (en dotation)

✔ **POWER X** offre une double puissance de serrage (uniforme) sur les griffes, ainsi qu'une durabilité et une fiabilité presque infinies de votre plateau !!!

✔ Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « POWER X » [Brevet Giuliano].

✔ **Élévateur de roue** pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).

✔ Double vitesse de rotation par pédale



Disponible avec:
● protections Bleue
● protections Noir
● protections Rouge

✔ Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm



GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR ET POWERX


Disponible avec:
● protections Bleue
● protections Noir
● protections Rouge

✔ **HP4** Bras d'appoint avec double fonction, pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP (en dotation).



Rouleau horizontal décolle-talon équipé d'articulation anticollision.

✔ Le **PO SYSTEM** [Brevet Giuliano] (standard) ramène automatiquement la pelle décolle-talons en position de départ pour éviter son coïncage dans la jante.



✔ Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

✔ Mouvement de la pelle décolleur réglable.

✔ Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.



DONNEES TECHNIQUES

Blocage jante de l'extérieur	10" - 27"
Blocage jante de l'intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 Bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Vitesse de rotation	7 - 14 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	360 kg
Encombrement global	1590x1930x2040 mm

ACCESSOIRES STANDARD



VASTE SÉLECTION D'ACCESSOIRES STANDARD

● Levier décolle-talons ● Graisse à pneus et Pinceau ● Jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage ● 2 Protections pelle décolle-talons ● Protection de mors pour jantes en alliage ● Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression ● Support pot de graisse