

NEW

### SX119 PRO LNL



## SMONTAGOMME PAR-MOVE CONCEPT LEVER - NO LEVER SUPERAUTOMATICO AD ALTE PRESTAZIONI CON BRACCIO AUSILIARIO COMBINATO E POWERX



Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (optional).



### MOTOINVERTER

Rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.

Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph-1 velocità.



Scopri di più [sul nostro sito!](#)



**GARANZIA 5 ANNI SU  
POWERX, MOTO-  
RIDUTTORE e PAR-MOVE**

✓ Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con **movimento a parallelogramma PAR-MOVE Concept [Brevetto Giuliano]**.

✓ Sistema di montaggio / smontaggio **Lever-No-Lever [Brevetto Giuliano]**, (standard).

✓ Colonna verticale con **serbatoio aria** all'interno.



MODALITÀ "LEVER"



MODALITÀ "NO LEVER"



✓ **Corpo macchina rinforzato.** Gruppo colonna verticale – braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.

✓ Gonfiaggio a pedale e Box porta oggetti (standard).

✓ **Doppia velocità** di rotazione a pedale.

✓ Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a **4 cilindri [Brevetto Giuliano]**

✓ Stallonatore con cilindro a **doppio effetto** Ø 200 mm.

✓ **Pedaliera estraibile** per un servizio assistenza più agevole.

**HP119 Braccio pneumatico ausiliario** (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.

Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastrino nel cerchio.



✓ **Corsa paletta stallonatore regolabile.** Semplice e veloce.



220V-1ph  
Inverter

Disponibile in:

- grigio/blu
- grigio/nero
- grigio/rosso

Pratico **sollevatore** ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).



## DATI TECNICI

Bloccaggio cerchio dall'esterno	10" - 27"
Bloccaggio cerchio dall'interno	12" - 29"
Diametro massimo ruota	1100 mm (43")
Larghezza massima ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 Bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità di rotazione	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio max. predefinita	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	428 kg
Dimensioni	1390x1350x2170 mm

## ACCESSORI STANDARD



AMPIA SELEZIONE DI ACCESSORI STANDARD

- Leva alzatalloni
- Vaso grasso e pennello
- Protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio LNL
- 2 Protezioni in plastica per paletta stallonatore
- Protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio
- Lubrificatore + Filtro
- Supporto vaso grasso