

PAR-MOVE SERIE - STÄRKER ALS JE ZUVOR!

NEW

**5X119 PRO LNL**



## PAR-MOVE CONCEPT LEVER- NO LEVER REIFENMONTIERMASCHINE MIT DOPPELWIRKENDEM HILFSARM UND POWER X



Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).



**MOTOINVERTER**  
Immer mehr Schnelligkeit, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit.



Entdecken Sie auf unserer Website!

✓ Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsbarm, der mit einem innovativen **Parallelogramm-System** geeignet ist **PAR-MOVE** Concept [Giuliano Patent].

✓ Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung [Giuliano Patent].



✓ Die vertikale Säule wird auch als Luftbehälter zum Aufpumpen verwendet.

Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version



**5 JAHRE GARANTIE AUF PAR-MOVE, POWERX und GETRIEBE**

✓ **Verstärkte Gehäuse.** Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsbarm trägt bei, die Maschine noch **robuster** und **ohne Verbiegungen** zu machen.

✓ Radaufpumpen durch Pedal und Ablagekasten (standard).

✓ Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.

✓ Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWERX** [Giuliano Patent].

✓ Wulstabdrücker mit **Doppeleffekt Zylinder** ø 200 mm.

✓ "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für **Schnell-Service**

**HP119** Zusätzliches **Hilfssystem** (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.

Das patentierte **PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.



✓ Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.



Komfortabler **Radheber**, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).



220V-1ph Inverter

Erhältlich mit:  
● blauem Deckel  
● schwarzem Deckel  
● rotem Deckel

### TECHNISCHE ANGABEN

Außere Einspannung von Reifen	10" - 27"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Raddbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinder bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 Bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Drehgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	428 kg
Abmessungen	1390x1350x2170 mm

### STANDARD-ZUBEHÖRE



UMFANGREICHE AUSWAHL AN STANDARDZUBEHÖR

- Wulstabdrückshebel ● Schmierstoff zur Montage/Demontage ● Pinsel
- Satz von Einsätzen für Montage/Demontage-Werkzeug LNL ● 2 Schütze für Wulstabdrückschaufel ● 4 Klauenschütze für Alu-Felgen ● Öler + Filter + Druckregler ● Schmierkastenstütze