

NEW

SX119 PRO LNL



DEMONTÉ-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE "LEVER-NO LEVER" PAR-MOVE CONCEPT AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION ET POWER X



Possibilité de montage de Système de gonflage **Tubeless GUN** (en option).



MOTOINVERTER
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.



A découvrir sur notre [site internet](#) !



GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR, POWERX et PAR-MOVE

✓ Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE Concept [Brevet Giuliano]**.

✓ Equipé standard de dispositif avec système **"LeverNoLever"** [brevet Giuliano]



✓ Dispositif de gonflage par pédale et Boîte de rangement outils (standard).

✓ Double vitesse de rotation par pédale

✓ Plateau centreur ayant une épaisseur de 14mm avec système de blocage par **4 verins** pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano].

✓ Verin détalonneur de Ø 200mm à **double effet**

✓ **Pédalier amovible** et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.



220V-1ph Onduleur

Disponible avec:
● protections Bleue
● protections Noir
● protections Rouge



Disponible en version 3ph-2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse

✓ Bras vertical avec **réservoir d'air**



✓ Le **Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras operateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le SX119Pro LNL **extrêmement robuste** et **rigide**, sans aucune flexion.

HP119 Bras d'appoint (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.

Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coingage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.



✓ Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super **rapide** et **simple**.



Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).

DONNEES TECHNIQUES

Blocage jante de l'extérieur	10" - 27"
Blocage jante de l'intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 Bar	30800 N
Pression de service	10 Bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph-2 speed 220V-1ph/220V-1ph-2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Vitesse de rotation	7 - 14 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	428 kg
Encombrement global	1390x1350x2170 mm

ACCESSOIRES STANDARD



VASTE SÉLECTION D'ACCESSOIRES STANDARD

● Levier décolle-talons ● Graisse à pneus et Pinceau ● Jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage LNL ● 2 Protections pelle décolle-talons ● Protection de mors pour jantes en alliage ● Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression ● Support pot de graisse