



XBOSS
LAMBORGHINI
RECOMMENDED

Mercedes-Benz
Approved

BMW
Recommended



YouTube
Schauen Sie sich
das Video an

5
YEAR
WARRANTY



SUPER-AUTOMATISCHE ELEKTRISCHE LEVERLESS REIFENMONTIERMASCHINE OHNE KONTAKT WERKZEUG/FELGE.

5 JAHRE GARANTIE
AUF GETRIEBE

www.giuliano-automotive.com



💡 Tubeless GUN Befüll System (auf Anfrage).



MOTOINVERTER

Alle Bewegungen werden durch elektrisches Motoinverter-System angetrieben.

✔ Standard ausgerüstet mit Hilfsarm **BP1 PLUS**, der sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens positioniert [Giuliano Patent].

💡 2 Sekunden, um das perfekte Aufspannen zu gewinnen.

✔ Patentiertes **SMART LOCK** ultraschnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluss.

XTOOL - OHNE KONTAKT



💡 **XTOOL** [Giuliano Patent] ermöglicht die Demontage des Reifenwulstes ohne die Gefahr einer Beschädigung der Felge.

✔ Standard ausgerüstet mit Radheber.

✔ Radaufpumpen durch Pedal.

✔ Radaufstellung durch motorisch angetriebener Spannutterflansch und **Laserpointer** [Giuliano Patent].

💡 Die Wulstabdrückgruppe bewegt sich **synchron** mit dem Spannutter und garantiert so den besten Abdrückwinkel auf Scheiben mit jeder Art von Reifen.

✔ Radaufpumpen durch Pedal.

✔ Wulstabdrücksystem durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe, Motoinverter-System.

💡 Verstellte Scheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens, **Center Driven Concept (CDC)** [Giuliano Patent].



✔ Bedienungspult mit Joystick und Pedaleinheit.

💡 Ergonomisches und benutzerfreundliches **Bedienungspult**, um einen schnellen und intuitiven Arbeitsablauf zu erlauben.



220V-1ph
Inverter

Erhältlich mit:

- Blauem Deckel
- Schwarzem Deckel
- Rotem Deckel

UMFANGREICHE AUSWAHL
AN STANDARDZUBEHÖR

TECHNISCHE ANGABEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Spannbereich | 12" - 30" |
| Max. Raddurchmesser | 1200 mm (47") |
| Max. Radbreite | 406 mm (16") * |
| Maximal Radgewicht | 80 kg |
| Kraft des Wulstabdrückers | 6860 N (700 kg) |
| Betriebsdruck | 8-10 bar (116-145 Psi) |
| Stromversorgung | 220V - 1ph |
| Motorleistung | 0,75 kW - 2 speed |
| Drehgeschwindigkeit | 7 - 16 rpm |
| Voreingestellter max. Reifenfülldruck | 3,5 bar (50 Psi) |
| Nettogewicht | 640 kg |
| Abmessungen | 1800x1850x1750 mm |

* Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen

STANDARD-ZUBEHÖRE



Entdecken Sie die
Broschüre!



- Schmierstoff zur Montage/Demontage und Pinsel
- Plastikhebel
- Nylon-schutzsatz für Montage/Demontage-Werkzeuge
- 2 Plastikschutten für Zentrierkonus des Smart lock
- 2 Gummischutze für Spannutter
- Reduzierungsring für Spannutter
- Wulstabdrückklemme
- Satz von Gummischutten
- Smart Lock-Einstellschlüssel
- Kunststoffkegel Ø 70 mm
- O-Ringe für Smart Lock
- Druckluftöler und Filterregler
- Arbeitshandschuhe