

**5121**

## SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO A PLATORELLO PAR-MOVE CONCEPT LEVER - NO LEVER



Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (optional).



### MOTOINVERTER

Rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.

**You Tube**

Guarda il video



**GARANZIA 5 ANNI SU  
MOTO-RIDUTTORE  
e PAR-MOVE**



Scopri di più sul [nostro sito!](#)

✓ Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con **movimento a parallelogramma PAR-MOVE Concept [Brevetto Giuliano]**.



✓ **Corpo macchina rinforzato.** Gruppo colonna verticale – braccio operante **[Brevetto Giuliano]** contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni. Colonna verticale con **serbatoio aria** all'interno.

✓ Gonfiaggio a pedale (standard).

✓ Comandi su console ergonomica e pedaliera.

✓ Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro **[Brevetto Giuliano]**.

✓ Sistema di montaggio / smontaggio **Lever-No-Lever [Brevetto Giuliano]**, (standard).

✓ **SMART LOCK [Brevetto Giuliano]** Sistema di bloccaggio **ultra-rapido** della ruota manuale a mezzo con i e ghiera rapida.



MODALITÀ "LEVER"



MODALITÀ "NO LEVER"



✓ Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo dischi.

Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept CDC [Brevetto Giuliano]**.

Meno di **2 secondi** per ottenere il bloccaggio perfetto.

✓ Sistema di rotazione a **due velocità** a pedale (motoinverter).

Due dischi stallonatori, per una stallonatura **semplice, veloce e senza rischi**. Perfetto anche per l'operazione di matching e posizionamento del tallone in sede.



✓ Capiente box porta oggetti (standard).

✓ **Pedaliera estraibile** per un servizio assistenza più agevole.



220V-1ph  
Inverter

Disponibile in:

- grigio/blu
- grigio/nero
- grigio/rosso



Pratico **sollevatore** ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).



### DATI TECNICI

Range di bloccaggio cerchio	12" - 30"
Diametro massimo ruota	1200 mm (47")
Larghezza massima ruota	406 mm (16") *
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	11770 N (1200 kg)
Peso max. ruota	80 kg
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentazione	220V - 1ph
Potenza motore	0,75 kW - 2 speed
Velocità di rotazione	7 - 16 rpm
Pressione di gonfiaggio max. prestantata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	365 kg
Dimensioni	1120-1690x1280x1770-2200 mm

\* Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"

### ACCESSORI STANDARD



Scopri la Nuova Brochure!

● Leva alza-talloni ● Vaso grasso e pennello ● Leva in plastica ● Kit inserti in plastica per utensile di montaggio LNL ● Protezioni in plastica per cono di centraggio dello Smart Lock ● Protezioni in gomma per mandrino e perno trascinamento ● Anello di riduzione per mandrino ● Morsetto premitallone ● Serie protezioni in gomma ● Chiave con pomello per Smart Lock ● Cono in plastica Ø 70 mm ● Orings di ricambio per Smart Lock ● Spazzola pulizia Smart Lock ● Gruppo lubrificatore e filtro regolatore ● Guanti