

5000 RSC50/CTR
LED-Streifensteuerung, mit RF-Fernbedienung für Werkstattausrüstungskombination RSC50

Nur zur Verwendung mit LED-Streifen Artikel 5000 RSC50/PLED

Inhalt des Kits:

- 1 Mini-Empfänger
- 1 drahtlose RF-Fernbedienung

Spezifikationen des Mini-Empfängers:

- Eingangsspannung: 5V -24VDC
- Nennausgangsstrom: 5A
- Spitzenausgangsstrom: 12A
- Betriebstemperatur: -20 °C ÷ +35 °C

Technische Daten der RF-Fernbedienung:

- ON/OFF-Taste
- BRIGHT +/- Taste: ermöglicht die manuelle Einstellung der Helligkeit
- Taste 25%/50%/100%: ermöglicht die automatische Helligkeitseinstellung
- Batterie: 3V CR2025 (mitgeliefert)
- Abmessungen: 86x40x7 mm

Integrierte Funktionen:

- Speicher
- Modus (manuelle/automatische Helligkeit)
- Einstellung der Helligkeit

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
5000 RSC50 PLED-BT	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
5000 RSC50 PLED	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
5000 RSC50 ASL	A	1x	2x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x

	 art.
	050001721 5000