



INFORMATION DE PRODUIT

Protection système de freinage WEPP 2055/2057

La protection système de freinage WEPP 2055/2057 est un agent spécial pour le système de freinage avec atténuation de bruit et protection anticorrosion. Il assure les fonctions de l'entier système de freinage grâce à l'agent synthétique, d'adhérence actif et contenant des pigments. Résistant au sel de dégel et aux projections d'eau ainsi que résistant à des températures hautes et basses. Évite et enlève les bruits de grincement des freins à long terme.

Caractéristiques :

- Se base sur des particules céramiques
- Résistant aux températures hautes et à la pression
- Résistant aux projections d'eau et eaux salées
- Ne durcit jamais et reste toujours élastique de sorte qu'un optimal amortissement des vibrations soit achevé
- Haute protection contre la corrosion par contact et haute efficacité de séparation
- Simplifie le démontage des plaquettes de frein
- Aucun préjudice du système ABS

Zone d'utilisation :

En cas de grincement des freins, pour protéger contre la corrosion des plaquettes de frein et pour faciliter un démontage éventuel des mêmes. Évite le « coincement » des jantes en aluminium au moyeu de roue. Assure le bon fonctionnement du frein !

Utilisation :

Agiter la boîte pendant au moins 30 secondes. Pulvériser finement les plaquettes de frein dégraissées en arrière et sur les côtés sur toute la surface à une distance d'env. 25 cm. Avant l'installation laisser évaporer pendant au moins 5 minutes. Ne pas en mettre une couche trop épaisse !

La démonstration du produit est absolument nécessaire.

Contenu : 400 ml & 50 ml

