


HQS 20/15 E48

Station haute pression




Station haute pression

HQS 20/15 E48

- compact
- puissant
- facile à utiliser

HQS 20/15 E48



Utilisation et manutention simples

- économie de temps par un système automatique marche/arrêt
- utilisation aisée avec télécommande en option à l'arrêt total
- remplacement rapide de la lance grâce à un système de raccord rapide

Construction robuste

- Pompe rotative industrielle
- châssis robuste
- pompe et moteur fiables et faciles à entretenir
- possibilité de montage au sol ou au mur

Possibilités d'utilisation :

- Garages automobiles
- Tunnels de lavage
- Bâtiments
- Industrie des denrées alim.

Applications :



- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'outils
- Nettoyage de machines
- Nettoyage de récipients / d'outils

Spécifications techniques

Entraînement :	Moteur électrique 400 V
Moteur/régime de la pompe :	1450 tr./min
Puissance du moteur :	53.5 kW
Fusible :	80 A
Pression de travail max. :	200 bars
Temp. d'arrivée max. :	40°C
Température sortie env. :	58°C (pour arrivée d'eau à 12°)
Débit d'eau :	900 l/h, 15 l/min
Taille de buses :	045
Poids env. :	98 Kg
Dimensions LxlxH :	1040x450x920mm

Accessoires en option :

- Console murale
- Jusqu'à 2 pompes de dosage chimiques
- Détente de pression
- Habillage inox
- télécommande
- 2^e arrivée d'eau



 **Kradolfer**
REINIGUNGSSYSTEME

Kradolfer AG
Schmittenstrasse 12
CH-8912 Obfelden
Tel ++41 (0)43 322 77 00
Fax ++41 (0)43 322 77 01
info@kradolferag.ch
www.kradolferag.ch

Pour toutes autres questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition aux numéros de téléphone ci-contre.

