HQS 18/21 E36

Impianto di lavaggio ad alta pressione



Impianto di lavaggio ad alta pressione HQS 18/21 E36

- -compatto
- -efficiente
- -facile chiuso utilizare



HQS 18/21 E36

Impiego e maneggio facili

- Risparmio di tempo grazie alla funzione automatica Start/Stop
- Facile comando grazie al telecomando opzionale in caso di uno stop totale
- Cambio rapido della lancia grazie al sistema ad innesto rapido


Costruzione robusta

- Pompa a manovella industriale
- robusto telaio
- pompa e motore affidabile e facile da manutenere
- possibilità di montaggio al pavimento e alla parete



- lavaggio veicoli - autolavaggi - lavaggio veicoli - lavaggio utensili - industria alimentare - lavaggio macchinari

- contenitori / lavaggio utensili



- garage auto

- negozi del fai-da-te

Dati tecnici:

Motore: motore elettrico 400 V

Numero di giri del motore/pompa: 1.450 g/min Potenza motore: 43.5 kW 68 A Fusibile: Pressione di esercizio max.: 180 bar Temperatura di alimentazione max.: 40°C


Temperatura in uscita ca.: 31°C (con limentazione

d'acqua a 12°)

1260 l/h, 21 l/min Portata d'acqua:


Dimensione degli ugelli: 065 Peso (ca.): 96 Kg

Dimensioni lun. x lar. x alt.: 1050x450x920mm



- Mensola da parete
- Fino a 2 pompe di dosaggio chimiche
- Scarico di pressione
- Cassaforma inox
- Telecomando
- 2. Alimentazione idrica

Siamo volentieri a vostra disposizione sotto il numero telefonico indicato a fianco.







Kradolfer AG Schmittenstrasse 12 - Postfach 103 CH-8912 Obfelden Tel ++41 (0)43 322 77 00 Fax ++41 (0)43 322 77 01 info@kradolferag.ch www.kradolferag.ch



