



SPEEDMATIC

Synthetik Fluid für automatisierte Schaltgetriebe.

ANWENDUNG

- Ein Spezialöl für automatisierte Schaltgetriebe mit separatem Steuerkreislauf.
- Empfohlen für SELESPEED® Getriebe und für einige Automatikeneinheiten in leichten Nutzfahrzeugen und Vans.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN

- RENAULT: Trafic&Master automatisiertes Schaltgetriebe PA6

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

- Opel: Movano und Vivaro automatisiertes Schaltgetriebe
- Alfa Romeo-Fiat: Fahrzeuge mit SELESPEED®-Einheit

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Kaltfließverhalten und sehr hoher Viskositätsindex ermöglichen eine schnelle Schaltabstimmung, geräuschlos bei jeder Temperatur.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie bestes Schaumverhalten gewährleisten den Schutz aller mechanischen Komponenten.
- Beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit erlauben sehr lange Einsatzzeiten.
- Neutral gegenüber den gängigen Elastomeren und Buntmetallen.

KENNWERTE

SPEEDMATIC	Einheiten	
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,830
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	22
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,5
Viskositätsindex	-	270
Pourpoint	°C	< -40

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

SPEEDMATIC
15. Juli 2015



N° DE 003143-1